New! 新発売

受注生産

Thank you 9th Anniversary

可変径フィードラッパー

SVW/3500・3500LC

牛も喜ぶ高品質発酵 TMR！
ベールの大きさを自由に
設定できます！

本機は農業機械等緊急開発事業で「可変径式 TMR 成形密封装置」として生研センターと共同開発しました。

SVW3500LC

3 分割ベルト可変径式！
加圧ローラの位置制御により、
ベール直径は「φ85～110cm」に！

SVW3500LC

SVW3500LC はロードセル付き。
供給重量制御によって、設定重量での成形が可能です。

コントロールボックス

STAR

Thank you 90th Anniversary

ベール直径は 85～110cm で可変径式

- 高密度梱包により、高品質の発酵 TMR ができます。
- ロール発酵 TMR 飼料の広域流通に最適。
- デントコーン / グラスサイレージを主体とした発酵 TMR の梱包に！（その他の梱包物は、ご相談ください）
- ネット繰り出し部には、「エアーアシスト」装備。電動 100V の小型コンプレッサー付属。

オプション品



■モータユニット,AMU2000

三相200V電動モーターにて駆動します。
（※別途配電設備が必要となります）

■ロール計量秤（けいりょうばかり）,ELC4212

ラッピング後のベール重量測定用。
（本製品は計量法に定められた使用はできません）

■仕　様

型　式	梱包サイズ cm（直径×幅）	機体寸法 cm 全長	全幅	全高	重量 kg	ホッパ容量 m³（ロードセル）	成形方式・バインディング方式	ラッピング方式	動力源	適応動力 kW（PS）
SVW3500	85～110×86	895	330（移動時 235）	295	4600	3.5（なし）	加圧ローラ位置制御によるベルト可変径式・ネットバインディング	前後ローラ可動式ダブルストレッチ	トラクター又は電動モーター	定置作業 37～73.5（50～100）
SVW3500LC						3.5（あり）（設定重量で成形可能）				

※梱包サイズ及び性能は、梱包する作物の種類や水分等により多少異なる場合があります。
※カタログの写真・仕様は、改良のため変更することがあります。

⚠ 安全についてのご注意

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

安全は STAR の願いです。

※このカタログの写真・仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

革新的農業で豊かな明日を!!
株式会社IHIスター
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123　FAX 0123(26)2412
ホームページアドレス http://www.ihi-star.com

2014.4作成 SU5A003A017